



Érvényes : 2004.02.01.-től visszavonásig

Hardware jellemzők:

- 6 csatornáig
- 6 programozható nyomógomb (csatornaváltókkal együtt)
- 3 státusz LED
- belső hangszóró



Az GM340 modellek tulajdonságai :

- SEL5 jelzésrendszer
- Programozható csatorna raszter (12,5/20/25 kHz)
- Változtatható kimenő teljesítmény
- Kiegészítő kártya beépítési lehetőség
- X-Pand™ hangtömörítés és zaj elnyomás
- Programozható csatorna pásztázás
- Vészhívás
- Aktív csatorna leiltása
- "Magányos munkás" üzemmód
- VOX üzemmód
- Repeater/Talkround
- Hívástovábbítás
- Autórádió halkítása

Összes GM 340 modell tartalmaz (tartozék opciókon kívül):

- mobil rádió
- használati utasítás

Potenciális önkioltó frekvenciák

VHF: 151,200; 168,000 MHz

UHF: 403,200; 420,000; 436,800 és 453,600 MHz

Sáv	Csatornaszter programozható	Teljesítmény	Csatorna	Rendelési szám	Listaár [\$]
VHF 136-174 MHz	12,5/20/25 kHz	1-25W	6	MDM25KHC9AN1_E	\$400,00
UHF 403-470 MHz	12,5/20/25 kHz	1-25W	6	MDM25RHC9AN1_E	\$400,00

Tartozék opciók

Rendelési szám	Leírás	Listaár [\$]
STDACC	Mobil tartozékok (az árban benne foglaltatik) (Tápkábel HKN4137, továbbfejlesztett kompakt mikrofon MDRMN4025 és alacsony beépítő keret GLN7324)	\$0,00
MDB142	Kompakt mikrofon helyett nagy igénybevételre tervezett mikrofonnal (Tápkábel HKN4137, nagy igénybevételre tervezett mikrofon MDRMN4038 és alacsony beépítő keret GLN7324)	\$40,00
MDB343	Kompakt mikrofon helyett "Telefon" kézibeszélővel (kézibeszélő MDREX4617, Tápkábel HKN4137 és alacsony beépítő keret GLN7324)	\$60,00
MDB882	STD tartozékok helyett bázisállomás opció (asztali tartó GLN7318, asztali mikrofon HMN3000, 230V tápkábel, kapcsolóüzemű háttérakkumulátoros tápegység GPN6145 és 12V kábel GKN6266)	\$290,00
MDB665	STD tartozékok helyett bázisállomás opció (asztali tartó GLN7318, asztali mikrofon HMN3000, 230V tápkábel, kapcsolóüzemű tápegység HPN4002)	\$262,00
MDB90	Tartozékok nélkül (tápkábel, beépítő keret és mikrofon nélkül)	-\$34,00